


AGRO combi-slangwartels Progress® messing met ingebouwde kabelwartel



Korte metrische stap

Type goedkeuring Progress MS Kombi

- Voor slangaansluiting BD mm
- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd

Artikelnr.:	1700.40.36
EAN:	7611614143989
Materiaal	Messing vernikkeld
Dichting	TPE
O-ring	NBR
Bedrijfstemperatuur	-40°C / +100°C
Trektoestanding	Ausführung A nach EN 62444
Beschermingsklasse	Kabelwartel IP 68
Opmerking	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Schroefdraad	M40x1.5
Buitendiameter	36 mm
Klemmbereich mit Inlet min.	24.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	28.5 mm
Minimaal klemmbereik	28.5 mm
Maximaal klemmbereik	33.0 mm
Sleutelbreedte	46/45 mm
Massawaarde H	56 mm
Schroefdraadlengte L	8 mm
Verzending	10

Afhankelijk van het slangtype moet de passende stabilisatiehuls afzonderlijk worden besteld. Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.