


# AGRO combi-slangwartels Progress® messing met ingebouwde kabelwartel



## Korte metrische stap

### Type goedkeuring Progress MS Kombi

- Voor slangaansluiting BD mm
- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>          | <b>1700.50.45</b>                                                |
| EAN:                        | 7611614143996                                                    |
| Materiaal                   | Messing vernikkeld                                               |
| Dichting                    | TPE                                                              |
| O-ring                      | NBR                                                              |
| Bedrijfstemperatuur         | -40°C / +100°C                                                   |
| Trektoestanding             | Ausführung A nach EN 62444                                       |
| Beschermingsklasse          | Kabelwartel IP 68                                                |
| Opmerking                   | Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser |
| Schroefdraad                | M50x1.5                                                          |
| Buitendiameter              | 45 mm                                                            |
| Klemmbereich mit Inlet min. | 33.0 mm                                                          |
| Klemmbereich mit Inlet max. | 37.0 mm                                                          |
| Minimaal klemmbereik        | 37.0 mm                                                          |
| Maximaal klemmbereik        | 42.0 mm                                                          |
| Sleutelbreedte              | 55/54 mm                                                         |
| Massawaarde H               | 60 mm                                                            |
| Schroefdraadlengte L        | 9 mm                                                             |
| Verzending                  | 10                                                               |

Afhankelijk van het slangtype moet de passende stabilisatiehuls afzonderlijk worden besteld. Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.