


AGRO combi-slangwartels Progress® messing met ingebouwde kabelwartel



Korte metrische stap

Type goedkeuring Progress MS Kombi

- Voor slangaansluiting BD mm
- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd

Artikelnr.:	1700.63.56
EAN:	7611614144009
Materiaal	Messing vernikkeld
Dichting	TPE
O-ring	NBR
Bedrijfstemperatuur	-40°C / +100°C
Trektoestanding	Ausführung A nach EN 62444
Beschermingsklasse	Kabelwartel IP 68
Opmerking	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Schroefdraad	M63x1.5
Buitendiameter	56 mm
Klemmbereich mit Inlet min.	40.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	46.0 mm
Minimaal klemmbereik	46.0 mm
Maximaal klemmbereik	52.0 mm
Sleutelbreedte	70/66 mm
Massawaarde H	67 mm
Schroefdraadlengte L	10 mm
Verzending	5

Afhankelijk van het slangtype moet de passende stabilisatiehuls afzonderlijk worden besteld. Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.