


AGRO Ex Kabelwartels messing drukvaste omhulling Ex d IIC



NPT-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring Serie 18

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd

Artikelnr.:	181/2NPT.16.26
EAN:	7611614043340
Materiaal	Messing vernikkeld
Schroeven	Roestvrij staal A2
Dichting	NBR
Bedrijfstemperatuur	-40°C / +100°C
Beschermingsklasse	IP 68 (30 bar)
Testnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-31
Categorie 2G	II 2G Ex db eb IIC
Categorie 2D	II 2D Ex ta IIIC
Zone	Gas 1 en 2 / Stof 21 en 22
Certificaat	PTB 00 ATEX 1059
IECEx Zertifikat	IECEx PTB 12.0056
Schroefdraad	NPT 1/2 "
Klemmbereich min.	11.0 mm
Klemmbereich max.	13.0 mm
Sleutelbreedte	26 mm
Diameter A	32
Massawaarde H	57 mm
Schroefdraadlengte L	20 mm
Verzending	20

IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet