

Luchtdichte hollewandinstallatie



Luchtdichte inbouwdoos

- Zelfborgende buis en trekontlasting bij NYM-buizen
- Standaardcombinatie afstand voor verticale en horizontale combinaties
- Combinaties kunnen volledig geïsoleerd worden verbonden via de verbindingstukken
- Doosbevestiging d.m.v. spanschroef-techniek

Artikelnr.:	246
EAN:	5415160012254
Voor plaatdikte	7-40 mm
Diepte	48 mm
Freesgat Ø	68 mm
Apparaatschroeven	2
Buisinvoeren tot M20	2
Kabelinvoeren 3 x 1,5 mm ²	2
Kabelinvoeren 5 x 1,5 mm ²	2
Luchtdicht	Ja
Binnenverpakking/verzending	10/100

Luchtdichte O-range® spouwmuurdozen met ECON® technologie voor energie-efficiënte elektrische installatie volgens EnEV en voor installaties in cleanrooms of hygiënische omstandigheden. Het elastische afdichtingsmembraan van de ECON®-technologie maakt een luchtdichte elektrische installatie mogelijk.

- Elastisch afdichtingsmembraan voor gewaarborgde luchtdichtheid
- Innovatieve klemtechniek met geïntegreerde trekontlasting
- Leiding- en buisinvoer zonder gereedschap
- Luchtdicht gecombineerd met verbindingstukken (9060-98)

