

## De snelste schroefbevestigingstechniek FX4



### Hollewanddozen

- met 2 apparaatschroeven
- telkens 2 kabelinvoeren 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> of 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> of 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- 2 kabelinvoeren voor zeer kleine spanningen

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                                                  | <b>247</b>   |
| EAN:                                                                | 541222352495 |
| Diepte                                                              | 47 mm        |
| Freesgat Ø                                                          | 68 mm        |
| Voor plaatdikte                                                     | 7 - 40 mm    |
| Apparaatschroeven                                                   | 2            |
| Uitbreekopeningen Ø 20 mm                                           | 4            |
| Kabelinvoeren 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                               | 2            |
| Kabelinvoeren 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> resp. 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 2            |
| Kabelinvoeren voor lage spanningen                                  | 2            |
| Verbindingssteun volgens VPE                                        | 5            |
| Binnenverpakking/verzending                                         | 10/100       |

De FX4-techniek biedt de snelste schroefbevestiging voor hollewandozen en inbouwdozen ooit. De nieuwe schroefdraadvorm zorgt voor een bevestiging die tot 40% sneller is en bovendien een betere zelfremming heeft.

- 40% snellere montage
- Hoge zelfremming
- In hollewandozen en inbouwdozen