

## Aftakdozen opbouw IP 55



## Opbouwdozen

- met kabelinvoeren
- met steekdeksel
- materiaal: PP/PE
- halogeenvrij
- Bedrijfstemperatuur: min -30°C - max +70°C

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>          | <b>252</b>            |
| EAN:                        | 5412222252016         |
| Lengte                      | 75 mm                 |
| Breedte                     | 75 mm                 |
| Diepte                      | 37 mm                 |
| Max. aderdoorsnede          | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Ingangen                    | 7 x 20 mm             |
| Buisinvoer bodem            | 2 x 16 mm + 2 x 20 mm |
| Afdichtbereik               | 8,2 - 12,5 mm         |
| Materiaal                   | PP/PE                 |
| Gloeidraadbestendigheid     | 650 °C                |
| Nom. isolatiespanning       | 400 V                 |
| Bedrijfstemperatuur         | - 30°C / + 70°C       |
| halogeenvrij                | Ja                    |
| Kleur                       | lichtgrijs - RAL 7035 |
| Beschermingsklasse          | IP55                  |
| Slagvastheid                | IK                    |
| Binnenverpakking/verzending | 10/100                |