

## Luchtdichte hollewandinstallatie



### Halogeenvrije inbouwdoos

- Zelfborgende buis en trekontlasting bij NYM-buizen
- Standaardcombinatie afstand voor verticale en horizontale combinaties
- Combinaties kunnen volledig geïsoleerd worden verbonden via de verbindingstukken
- Doosbevestiging d.m.v. spanschroef-techniek

| Artikelnr.:                           | 260           |
|---------------------------------------|---------------|
| EAN:                                  | 5415160012278 |
| Voor plaatdikte                       | 7-40 mm       |
| Diepte                                | 61 mm         |
| Freesgat Ø                            | 68 mm         |
| Apparaatschroeven                     | 2             |
| Buisinvoer tot M25                    | 2             |
| Kabelinvoeren 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 2             |
| Kabelinvoeren 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 2             |
| Luchtdicht                            | Ja            |
| Binnenverpakking/verzending           | 10/100        |

Luchtdichte O-range® spouwmuurdozen met ECON® technologie voor energie-efficiënte elektrische installatie volgens EnEV en voor installaties in cleanrooms of hygiënische omstandigheden. Het elastische afdichtingsmembraan van de ECON®-technologie maakt een luchtdichte elektrische installatie mogelijk.

- Elastisch afdichtingsmembraan voor gewaarborgde luchtdichtheid
- Innovatieve klemtechniek met geïntegreerde trekontlasting
- Leiding- en buisinvoer zonder gereedschap
- Luchtdicht gecombineerd met verbindingstukken (9060-98)

