

Luchtdichte hollewandinstallatie



3-voudige inbouwdoos O-range ECON®, 47 mm diep, luchtdicht

- voor luchtdichte inbouw
- openingen met dichtingsmembranen
- voor installaties met buis en kabel
- 4 schroefmogelijkheden per inbouwopening, combineerbaar met scheidingswanden
- één schroevendraaier voor alle schroeven
- FX4 schroeven met snelle stap
- tussenschot met schroefopeningen voor scheiding van stroomkringen
- Voor gebruik in inbouwopeningen Ø 67 mm en Ø 68 mm

LUCHTDICHT

Artikelnr.:
5023

EAN:

541222367420

Voor plaatdikte

7 - 40 mm

Diepte

47 mm

Freesgat Ø

68 mm

Aantal inbouwopeningen

3

Buisinvoeren M20

6

Buisinvoeren M25

2

XVB-F2 3 x 1,5 mm²

2

XVB-F2 3 x 2,5 mm²

2

Verzending

20

Luchtdichte O-range® spouwmuurdozen met ECON® technologie voor energie-efficiënte elektrische installatie volgens EnEV en voor installaties in cleanrooms of hygiënische omstandigheden. Het elastische afdichtingsmembraan van de ECON®-technologie maakt een luchtdichte elektrische installatie mogelijk.

- Elastisch afdichtingsmembraan voor gewaarborgde luchtdichtheid
- Innovatieve klemtechniek met geïntegreerde trekcontlasting
- Leiding- en buisinvoer zonder gereedschap
- Luchtdicht gecombineerd met verbindingstukken (9060-98)

