

O-range® Acoustic



O-range® Acoustic

- voor geluidsisolerende wanden
- Ook voor direct tegenoverliggende inbouw

Artikelnr.:	5321
EAN:	5415160009254
Voor plaatdikte	7 - 40 mm
Diepte	49 mm
Freesgat Ø	68 mm
Buisinvoer tot M25	2
Kabelinvoer tot Ø 11,5 mm	4
Verbindingssteun volgens VPE	5
voor geluidsisolerende wanden tot	69 dB
Binnenverpakking/verzending	10/100

De geluidsisolerende inbouw- en verdeelkasten O-rangeR Acoustic garanderen, dankzij hun massieve dooslichaam in combinatie met het geluidsabsorberend oppervlak op de doosbodem, een geluidsisolerende wand. Ook bij direct tegenover elkaar ingebouwde dozen blijft de geluidsisolerende functie van de wand volledig behouden. De makkelijke te openen kabel- en buisinvoeren en de inbouwopening van 68 mm zorgen voor een snelle montage, ook in bestaande elektrische installaties.

- Vrijwaart de geluidswerende functie van de wand
- Installatie achteraf mogelijk
- Voor installatie-openingen Ø 68 mm
- Voor direct tegenoverliggende inbouw
- Eenvoudige kabelinvoer tot Ø 11,5 mm en buisinvoer tot Ø M25

