O-range® Protect



O-range® Protect

- voor brandwerende wanden F30-F90 en EI30-EI90
- Ook voor direct tegenoverliggende inbouw
- minimale wanddikte 100 mm
- onder elkaar en met de inbouwdoos combineerbaar

Artikelnr.:	**5421**
EAN:	5415160026190
Diepte	49 mm
Freesgat Ø	68 mm
Voor plaatdikte	7 - 40 mm
Kabelinvoer tot Ø 11,5 mm	6
Verbindingssteun volgens VPE	5
ETA-goedkeuring	ETA-18/0418
halogeenvrij	Ja
voor geluidsisolerende wanden tot	69 dB
Binnenverpakking/verzending	10/100

De brandwerende dozen behouden in brandwerende wanden EI30 – EI90 de brandwerendheidsduur, ondanks de ingebouwde elektrische installatie, en zorgen voor een veilige, rookdichte afsluiting van de ruimte. Bij brand sluit een geïntegreerd opzwellend materiaal de inbouwopening snel en betrouwbaar af, zodat rook en vlammen zich niet kunnen verspreiden. Daardoor worden levens gered en materiële goederen beschermd.

- Voor brandwerende wanden F30-F90 en EI30-EI90
- Ook voor direct tegenoverliggende inbouw
- Met brandwerend deksel als verbindingsdoos bruikbaar
- Vrijwaart de geluidswerende functie van de wand

halogeen-vrije | IP 30 | 850 °C