

## O-range® hollewand dozen



### Montageschroeven voor tussenschot

- geschikt voor de bevestiging van Q-up® ophoogkaders
- zelftappend Ø 3,2 mm
- corrosiebestendig volgens DIN VDE
- RoHS-conform

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Artikelnr.:</b>          | <b>625</b>    |
| EAN:                        | 5415160002859 |
| Diameter schroefdraad       | 3,2 mm        |
| Lengte                      | 25 mm         |
| Aanvullende aantekening     | Pozidriv      |
| Binnenverpakking/verzending | 100/1000      |

De nieuwe generatie O-range® hollewand dozen beantwoordt aan de eisen van een actuele elektro-installatie. De O-range® is ontwikkeld samen met de elektro-installateur en biedt een veelvoud aan installatievoordelen:

- Snelle en eenvoudige montage dankzij het geïntegreerd boor- en snijsjabloon
- Flexibele toestelmontage met vier volledig geïsoleerde schroefhouders
- Vakverdeling voor stroomkringscheiding, maakt ook het bevestigen van apparatuur mogelijk
- één schroevendraaier voor alle schroeven (Pozidriv)
- Speciale combi-invoeren voor buizen en kabels, zonder gereedschap te openen
- Voor gebruik in inbouwopeningen Ø 67 mm en Ø 68 mm

