

## AGRO gevlochten kousen kunststof

**AGROflex Box PET Geflechtschlauch in Spenderbox**

· Zwart

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>  | <b>6875.40.10.10</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| EAN:                | 7611614261386                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiaal           | Polyester PET                                                                                                                                                                                                                                       |
| Monofil             | Ø 0,22mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eigenschappen       | Uiterst soepel, zelfaanpassend, slijtvast, vrij van cadmium, formaldehyde, chroom 6, nikkel, lood, PVC, halogeen en grafiet, zelfblussend conform DIN 75200 (FMVSS 302), goed bestand tegen brandstoffen, minerale oliën en vele andere chemicaliën |
| Verwijding          | Opstuikverhouding 1 : 2                                                                                                                                                                                                                             |
| Zulassung           | EN 45545-2 (HL3)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bedrijfstemperatuur | -50°C / +150°C                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nominale breedte    | 10                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Diameter min        | 8                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Diameter max        | 20                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Inhoud              | 12 m                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verzending          | 1                                                                                                                                                                                                                                                   |