

Q-range® meervoudig



Q-range® 3-voudig

- Voor installatie in metselwerk
- inbouwdiepte 50 mm, hartafstand 71 mm
- Flexibel voor schroef- en klauwbevestiging van de apparaten
- tal van kabel- en buisinvoer (M16-20) mogelijkheden
- ovale uitbreekopeningen voor doorvoering van datakabel met gewaarborgde radius
- te combineren met het innovatieve Q-up® ophoogkader

Artikelnr.:	7501-3
EAN:	5415160015880
Lengte	202 mm
Breedte	60 mm
Diepte	50 mm
Afstand schroeven	60/71 mm
Schroefhouders voor bevestiging van de apparaten	V: 2x3, H: 6
Buisinvoer horizontaal	6 x M20, 6 x M16/20 mm
Buisinvoer verticaal	2 x M16, 4 x M16/20 mm
Buisinvoer bodem	6 x M20, 6 x M16, 6 x Ø 10,5 mm
Doorverdradingspoorten	4
halogeenvrij	Ja
Binnenverpakking/verzending	4/40

Het Q-range® assortiment wordt uitgebreid naar een dubbele en 3-voudige versie en is voorzien van klauw- en schroefbevestiging. Deze inbouwdoos is onder meer uiterst geschikt voor het monteren van voorbedrade stopcontacten en bespaart de installateur aanzienlijk wat tijd! De inbouwdozen worden aangeleverd zonder schroeven, in een diepte van 50 mm en een hartafstand van 71 mm, en zijn voorzien van tal van kabel- en buisinvoer mogelijkheden.

- Voor installatie in metselwerk
- inbouwdiepte 50 mm, hartafstand 71 mm
- Flexibel voor schroef- en klauwbevestiging van de apparaten
- tal van kabel- en buisinvoer (M16-20) mogelijkheden
- ovale uitbreekopeningen voor doorvoering van datakabel met gewaarborgde radius
- te combineren met het innovatieve Q-up® ophoogkader