

Luchtdichte hollewandinstallatie



LUCHTDICHT

Hollewand inbouw-verbindingsdoos

- met 10 verbindingstukken per verpakkingseenheid 25 stuks
- met bevestigingsrand

Artikelnr.:	9066-77
EAN:	4013456220119
Diepte	65 mm
Freesgat Ø	68 mm
Voor plaatdikte	7 - 40 mm
Kabel- of buisvoeren tot max. Ø 25 mm mogelijk met behulp van de universele openingensnijder 1085-80	Ja
Apparaatschroeven	2
Luchtdicht	Ja
halogeenvrij	Ja
Binnenverpakking/verzending	25/250

Luchtdichte O-range® spouwmuurdozen met ECON® technologie voor energie-efficiënte elektrische installatie volgens EnEV en voor installaties in cleanrooms of hygiënische omstandigheden. Het elastische afdichtingsmembraan van de ECON®-technologie maakt een luchtdichte elektrische installatie mogelijk.

- Elastisch afdichtingsmembraan voor gewaarborgde luchtdichtheid
- Innovatieve klemtechniek met geïntegreerde trekontlasting
- Leiding- en buisvoer zonder gereedschap
- Luchtdicht gecombineerd met verbindingstukken (9060-98)

