

Luchtdichte hollewandinstallatie



LUCHTDICHT

Inbouwdoos voor dunne wanden

- voor beplanking die geen randverzinking toelaten
- voor combinaties het verbindingstuk enkel bij dozen met dezelfde bouwhoogte gebruiken
- met dunne bevestigingsrand

Artikelnr.:	9068-79
EAN:	4013456221529
Diepte	47 mm
Freesgat Ø	68 mm
Voor plaatdikte	0,2 - 40 mm
Apparaatschroeven	2
Kabelinvoeren tot Ø 25 mm mogelijk met behulp van universele openingensnijder 1085-80	Ja
Luchtdicht	Ja
halogeenvrij	Ja
Binnenverpakking/verzending	10/100

Luchtdichte O-range® spouwmuurdozen met ECON® technologie voor energie-efficiënte elektrische installatie volgens EnEV en voor installaties in cleanrooms of hygiënische omstandigheden. Het elastische afdichtingsmembraan van de ECON®-technologie maakt een luchtdichte elektrische installatie mogelijk.

- Elastisch afdichtingsmembraan voor gewaarborgde luchtdichtheid
- Innovatieve klemtechniek met geïntegreerde trekcontasting
- Leiding- en buisinvoer zonder gereedschap
- Luchtdicht gecombineerd met verbindingstukken (9060-98)

