

Geluidsisolerende Electronic-inbouwdoos 68 Flex



Geluidsisolerende Electronic-inbouwdoos 68 Flex

- voor geluidsisolerende wanden
- voor inbouwapparaten en elektronische componenten
- luchtdichte uitvoering met afdichtingsmembranen
- flexibele tunnel
- Combineerbaar met O-range® Acoustic

Artikelnr.:	9068-94
EAN:	4013456550407
Voor plaatdikte	7 - 30 mm
Lengte	122 mm
Breedte	71 mm
Diepte	75 mm
Freesgat Ø	68 mm
Schroefafstand	60 mm
Apparaatschroeven +/-	2
Buisinvoer tot M25	2
Kabelinvoeren 3 x 2,5 mm ² resp. 5 x 1,5 mm ²	2
Kabelinvoeren 3 x 1,5 mm ²	2
Luchtdicht	Ja
voor geluidsisolerende wanden tot	68 dB
halogeenvrij	Ja
Binnenverpakking/verzending	10/100

De geluidsisolerende 68 Flex inbouw- en verdeeldozen O-range® Acoustic garanderen, dankzij hun massieve dooslichaam in combinatie met het geluidsabsorberend oppervlak op de doosbodem, een geluidsisolerende wand. Ook bij direct tegenover elkaar ingebouwde dozen blijft de geluidsisolerende functie van de wand volledig behouden. De makkelijke te openen kabel- en buisinvoeren en de inbouwopening van 68 mm zorgen voor een snelle montage, ook in bestaande elektrische installaties.

- Vrijwaart de geluidswerende functie van de wand
- Voor installatie-openingen Ø 68 mm
- Bijkomende, zijdelingse aansluitruimte voor communicatie- en netwerktechniek
- Leiding- en buisinvoer zonder gereedschap
- Luchtdicht en volledig geïsoleerd combineerbaar met verbindingstukken

