

Hollewanddoos met stralingsbescherming voor met lood gelamineerde stral



STRAHLENSCHUTZ



Hollewanddoos met stralingsbescherming

- hollewanddoos voor met lood gelamineerde stralingsbeschermingswanden in gebouwen
- hartafstand 71 mm door eenvoudig verwijderen van de gemarkeerde rand

Artikelnr.:	9074-03
EAN:	4013456543768
Voor plaatdikte	7 - 40 mm
Diepte	58,5 mm
Freesgat Ø	74 mm
Schroefafstand	60 mm
Kabelinvoer tot Ø 11,5 mm	2
Verbindingssteun volgens VPE	3
Loodequivalent [mm Pb]	2,5
halogeenvrij	Ja
Binnenverpakking/verzending	5/10

De stralingswerende doos voor gebruik in loodbeklede wanden beschermt tegen medisch gebruikte straling, bv. in röntgeninstallaties. Het stralingswerende materiaal met geïntegreerde loodfunctiecomponent absorbeert de gevaarlijke röntgenstraling met een loodequivalent van 2,5 mm Pb net zo efficiënt als 2,5 mm dik lood. De stralingsbescherming van de wand blijft ook bij inbouw van installatiedozen volledig behouden.

- Bescherming tegen röntgenstralen
- Voor met lood gelamineerde stralingsbeschermingswanden
- Niet schadelijk voor de gezondheid – geen huidcontact met loodfunctiecomponenten
- Installatie achteraf mogelijk
- Snelle installatie zonder extra afschermingsmaatregelen
- Vrijwaart de geluidswerende functie van de wand

