

## Universele inbouwbehuizing



### Universele inbouwbehuizing met mineraalvezelplaat

- met mineraalvezelplaat voor het uitsnijden van individuele inbouwopeningen
- met bijgevoegde boormal
- omlopende groef kenmerkt de maximale openingsafmeting

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                           | <b>9196-22</b> |
| EAN:                                         | 4013456532236  |
| Lengte                                       | 165 mm         |
| Breedte                                      | 165 mm         |
| Diepte                                       | 72 mm          |
| Freesgat Ø                                   | 4 x 68 mm      |
| Maximale openingsdiameter                    | 110 x 110 mm   |
| Voor apparaten met een inbouwdiepte tot max. | 50 mm          |
| Uitbreekopeningen Ø 20 mm                    | 8              |
| Uitbreekopeningen Ø 25 mm                    | 2              |
| Uitbreekopeningen Ø 32 mm                    | 2              |
| Invoeropeningen voor NYM- en LS-leidingen    | Ja             |
| Verzending                                   | 10             |

Universele inbouwbehuizingen voor de meest uiteenlopende installaties garanderen altijd de optimale ruimte voor alle soorten apparaten. De doordachte vormgeving van de behuizing zorgt voor stabiliteit en een vaste montage in de wand.

- Voor displays, ledlampen enz.
- Voor het inbouwen van nagenoeg alle vormen en afmetingen
- Mineraalvezelplaat laat vrijwel elke denkbare inbouwopening toe
- Met FX -snelmontagetechniek

