

Luchtdichte hollewandinstallatie



LUCHTDICHT



ECON® 63 inbouwdoos

- luchtdichte uitvoering met afdichtingsmembranen
- Volledig geïsoleerd, luchtdicht doorlussen bij combinaties door verbindingstukken
- Leiding- en buis invoeren zonder gereedschap
- Automatische trekcontlasting van de NYM-leidingen, zelfklemming van de buizen

Artikelnr.:	9263-78
EAN:	4013456548282
Voor plaatdikte	7 - 40 mm
Diepte	49 mm
Freesgat Ø	68 mm
Apparaatschroeven	2
Buisinvoer tot M25	2
Kabelinvoeren 3 x 2,5 mm ² resp. 5 x 1,5 mm ²	2
Kabelinvoeren 3 x 1,5 mm ²	2
Verbindingssteun volgens VPE	7
Luchtdicht	Ja
halogeenvrij	Ja
Binnenverpakking/verzending	25/250

Luchtdichte O-range® spouwmuurdozen met ECON® technologie voor energie-efficiënte elektrische installatie volgens EnEV en voor installaties in cleanrooms of hygiënische omstandigheden. Het elastische afdichtingsmembraan van de ECON®-technologie maakt een luchtdichte elektrische installatie mogelijk.

- Elastisch afdichtingsmembraan voor gewaarborgde luchtdichtheid
- Innovatieve klemtechniek met geïntegreerde trekcontlasting
- Leiding- en buis invoer zonder gereedschap
- Luchtdicht gecombineerd met verbindingstukken (9060-98)

