

## ECON® Fix inbouwdoos



LUCHTDICHT



## ECON® Fix inbouwdoos

- Bevestiging met klemribben in bouwmaterialen vanaf 10 mm dikte, bv. wandconstructies met OSB-platen, gipsvezelplaten, kruislings gelijmd hout/massief hout en zichtbaar metselwerk
- 4 schroefhouders
- Luchtdichte uitvoering met afdichtingsmembranen
- Leiding- en buisvoeren zonder gereedschap
- Volledig geïsoleerd, luchtdicht doorlussen bij combinaties door verbindingstukken
- Geïntegreerde trekontlasting van de NYM-leiding, zelfremming van de buizen
- Inclusief zetgereedschap (art.nr. 1090-12) per verpakkingseenheid

| Artikelnr.:                                                       | 9264-72       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| EAN:                                                              | 4013456551039 |
| Diepte                                                            | 62 mm         |
| Freesgat Ø                                                        | 68 mm         |
| Apparaatschroeven +/-                                             | 2             |
| Buisvoeren tot Ø 25 mm                                            | 2             |
| Kabelvoeren 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>                               | 3             |
| Kabelvoeren 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> resp. 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 3             |
| halogeenvrij                                                      | Ja            |
| Luchtdicht                                                        | Ja            |
| Binnenverpakking/verzending                                       | 25/250        |

Met de nieuwe ECON® Fix inbouwdoos gaat de montage duidelijk sneller en eenvoudiger dankzij klemribben-bevestiging zonder klemboutbevestiging in verschillende combinaties van wandmaterialen zoals OSB-platen, kruislings gelijmd of massief hout, gipsvezelplaten of zelfs in zichtbaar metselwerk. Afdichtingslamellen rondom op twee niveaus garanderen het behoud van de luchtdichte laag. En dankzij de centreerranden is een comfortabele montage van de inbouwdoos in de installatie-opening mogelijk zonder kanteling. INSTEKEN - UITLIJNEN - VASTKLEMMEN - KLAAR!

- Bevestiging met klemribben voor verschillende wandconstructies, bv. massief hout
- Afdichtingslamellen rondom op 2 niveaus om een luchtdichte laag te behouden
- 4 schroefhouders voor maximale flexibiliteit bij de montage van het apparaat
- Leiding- en buisvoer zonder gereedschap
- Schroeven met plus/min-aandraaivoorziening

