ThermoX®-inbouwbehuizing



LUCHTDICHT

ThermoX®-behuizing voor ZLS en 230 V halogeenlampen

- voor halogeenlampen en draaibare ledlampen
- max. inbouwhoogte ZLS-lampen 65 mm, 230 V halogeenlampen 70 mm
- hittebestendigheid tot 220 °C
- ZLS: max. 35 W met aluminium reflector, 20 W Cool-Beam / ZLS: max. 35 W met aluminium reflector (GU 10 sokkel), 20 W Cool-Beam
- lampvermogen 230 V max. 35 W met aluminium reflector (GU 10 sokkel)
- lampvermogen led max. 6,6 W
- frontdeel tweezijdig te gebruiken

Artikelnr.:	**9300-01**
EAN:	4013456130814
Voor plaatdikte	7 - 40 mm
Diepte	90 mm
Inbouwdiameter armatuur / luidspreker	68 mm
Freesgat-Ø voor inbouw langs voor	120 mm
Freesgat-Ø voor inbouw langs achter	74 mm
Verzending	10

ThermoX®-inbouwbehuizing voor de inbouw van halogeenlampen en draaibare led-inbouwlampen in verschillende plafondconstructies. De behuizing beschermt het omliggende materiaal (dampscherm, isolatie enz.) tegen de zeer hoge werkingstemperaturen van de lamp en creëert een winddichte afsluiting.

- Inbouwbehuizing voor halogeenlampen (ZLS en 230 V)
- Voorkomt brand en is winddicht
- Voor geïsoleerde holle plafonds
- Twee verschillende types frontdelen
- Geïntegreerde sluitklep voor de doorgang van bedieningsapparatuur
- Plafonddoorvoeropeningen tot Ø 86 mm
- Inbouw langs boven en langs onder mogelijk

lucht-dicht | halogeen-vrije | 850 °C | LED