# ThermoX®-inbouwbehuizing



## ThermoX® decoratieve ringen

- metaal met galvanische of poedercoating
- alleen voor binnen toepassing
- minimumdiameter van de afschermkap voor de lamp 79mm bij plafonddoorvoer met Ø 68 en 75 mm
- min. diamater van de sierplaat 86 mm bij doorvoer Ø 82 mm

| **Artikelnr.:** | **9301-01** |
|---|---|
| EAN: | 4013456212114 |
| Diameter buiten | 125 mm |
| Inbouwdiameter armatuur / luidspreker | 68 + 75 mm |
| Kleur | zuiver wit - RAL 9010 |
| Binnenverpakking/verzending | 1/10 |

ThermoX®-inbouwbehuizing voor de inbouw van halogeenlampen en draaibare led-inbouwlampen in verschillende plafondconstructies. De behuizing beschermt het omliggende materiaal (dampscherm, isolatie enz.) tegen de zeer hoge werkingstemperaturen van de lamp en creëert een winddichte afsluiting.

- Inbouwbehuizing voor halogeenlampen (ZLS en 230 V)
- Voorkomt brand en is winddicht
- Voor geïsoleerde holle plafonds
- Twee verschillende types frontdelen
- Geïntegreerde sluitklep voor de doorgang van bedieningsapparatuur
- Plafonddoorvoeropeningen tot Ø 86 mm
- Inbouw langs boven en langs onder mogelijk

