

ThermoX®-inbouwbehuizing



ThermoX® decoratieve ringen

- metaal met galvanische of poedercoating
- alleen voor binnen toepassing
- minimumdiameter van de afschermkap voor de lamp 79mm bij plafonddoorvoer met Ø 68 en 75 mm
- min. diameter van de sierplaat 86 mm bij doorvoer Ø 82 mm

Artikelnr.:	9301-13
EAN:	4013456212916
Diameter buiten	125 mm
Inbouwdiameter armatuur / luidspreker	82 mm
Kleur	mat nikkel (vgl. roestvast staal)
Binnenverpakking/verzending	1/10

ThermoX®-inbouwbehuizing voor de inbouw van halogeenlampen en draaibare led-inbouwlampen in verschillende plafondconstructies. De behuizing beschermt het omliggende materiaal (dampscherm, isolatie enz.) tegen de zeer hoge werkingstemperaturen van de lamp en creëert een winddichte afsluiting.

- Inbouwbehuizing voor halogeenlampen (ZLS en 230 V)
- Voorkomt brand en is winddicht
- Voor geïsoleerde holle plafonds
- Twee verschillende types frontdelen
- Geïntegreerde sluitklep voor de doorgang van bedieningsapparatuur
- Plafonddoorvoeropeningen tot Ø 86 mm
- Inbouw langs boven en langs onder mogelijk

