

## Inbouwbehuizing ThermoX® LED



### ThermoX® LED-behuizing

- Voor starre en zwenkbare led-armaturen
- luchtdichte dichtingslip rondom
- Draaigoot voor het uitrichten van de armatuur

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                      | <b>9320-10</b> |
| EAN:                                    | 4013456544628  |
| Diepte                                  | 75 mm          |
| Freesgat-Ø voor inbouw langs voor       | 74 mm          |
| Kabelinvoer                             | 1              |
| Max. inbouwdiepte van de LED-belichting | 60 mm          |
| Max. lampvermogen                       | 6,6 Watt       |
| Plafonddoorvoer Ø                       | 70 mm          |
| Verzending                              | 10             |

ThermoX® LED-inbouwbehuizing voor een luchtdichte inbouw van vaste en draaibare LED-inbouwarmaturen in verschillende plafondconstructies. De behuizing beschermt het omringende materiaal (dampwerende folie, isolatie, enz.) tegen de hoge bedrijfstemperaturen en de LED-armatuur zelf tegen verontreiniging en zorgt voor een luchtdichte afdichting. In combinatie met de thermische scheiding tussen armatuur en bedieningsapparaat wordt op die manier de maximale levensduur bereikt.

- Voor installatie in geïsoleerde holle plafonds
- Latere inbouw van onderuit
- Gereedschapsloze montage van de behuizing
- Gewaarborgd luchtdichte installatie
- Oppervlaktestructuur aan de achterzijde zorgt voor een optimaal warmtebeheer
- Speciaal genopte oppervlaktestructuur voor duurzame en betrouwbare bevestiging van de armatuur in de behuizing

