

Hollewanddozen HWD 90



FlamoX® brandwerende kit

- brandvertragend materiaal
- om voegen te sluiten
- type 9400
- verwerkingstijd 30 min.
- kan tot 12 maanden gestockeerd worden

Artikelnr.:	9400-05
EAN:	4013456461611
DIBt-toelating	Z-19.11-1583
Inhoud	300 ml
Verzending	20

Hollewanddozen HWD 90 voor brandwerende wanden EI30-EI120 staan garant voor een gecertificeerde en brandwerende elektrische installatie. Ze zijn nu ook goedgekeurd voor houten wanden in houtskelet- of houtpaneelbouw EI30-EI60. Er zijn geen extra aanvullende maatregelen, zoals omkasting noodzakelijk. De intelligente AFS-techniek reageert meteen op vuur en hitte en sluit de installatie-opening vanzelf af. Zo blijft de brandwerendheidsklasse van de wand behouden en de vluchtweg gewaarborgd. Een toepassing in alle brandwerende wanden en de brandwerendheidsduur tot 120 minuten zorgt voor een maximale flexibiliteit – ook bij ontwerpwijzigingen. Tegelijkertijd blijft de wand ook voldoen aan de geluidwerendheidseis.

- Voor brandwerende wanden F30-F120 en EI30-EI120
- Vrijwaart de geluidswerende functie van de wand
- Ook installatie achteraf mogelijk
- Met brandwerend deksel als verbindingsdoos bruikbaar
- Ook voor direct tegenoverliggende inbouw

DIBt-goedkeuring Z-19.11-1583

