

Brandwerende behuizing FlamoX®



Brandwerende behuizing FlamoX® EI30

- voor lampen en luidsprekers
- rookdicht en halogeenvrij
- voor brandbelastingen van bovenaf en van onderuit
- uit gegalvaniseerd plaatstaal met bekleding van opzwellend materiaal

Artikelnr.:	9435-04
EAN:	4013456546073
Voor plaatdikte	2 x 12,5 mm
Lengte	240 mm
Breedte	190 mm
Hoogte	100 mm
Inbouwhoogte	150 mm
Doorvoeropening Ø	100 mm
Inbouwhoogte lampen of luidsprekers max.	100 mm
Buisinvoer tot M25	2
Kabelinvoer tot Ø 13,5 mm	2
Ledlampen	14 Watt
Halogeenlampen	50 Watt
DIBt-toelating	Z-19.53-2603
ETA-goedkeuring	ETA-20/0238
halogeenvrij	Ja
Verzending	1

FlamoX®-inbouwbehuizingen voor lichtarmaturen en luidsprekers beschermen mensen en materiaal bij brand. Door het geïntegreerde opzwellend materiaal, behouden de behuizingen met ingebouwde verlichtingsarmaturen en luidsprekers de brandwerendheidsklasse (EI30 of EI60 naargelang het FlamoX®-type) van het plafond. Ze voorkomen dat brand en rookgassen zich kunnen verspreiden en beschermen op die manier de vluchtwegen in het gebouw. Brandwerende FlamoX®-behuizingen staan garant voor gecertificeerde veiligheid.

- Veilige, gecertificeerde brandwerende behuizing voor inbouwarmaturen en luidsprekers
- Eenvoudige en snelle montage via de onderzijde van het plafond
- Geschikt voor brandbelasting van bovenaf en van onderuit
- Montage zonder bijkomende ophanging
- Geen bijkomende brandwerende materialen of dichtingskit nodig

