

Brandwerende kabeldoorvoer LS 90, Brandwerende buisdoorvoer RS 90



BRANDSCHUTZ



Brandwerende buisdoorvoer RS 90

- voor brandwerende wanden EI90
- voor verlaagde plafonds EI30 - EI60
- zonder gebruik van brandwerend schuim of de brandwerende kit
- uit opzwellend materiaal
- automatische afdichting van de installatieopening
- permanente houdbaarheid van het materiaal

Artikelnr.:	9459-02
EAN:	4013456536241
Min. wanddikte	100 mm
Isolatie-opening (holle wand)	35 mm
Isolatie-opening (metselwerk)	32 mm
Voor buizen	M16 - M25
ETA-goedkeuring	ETA-17-0449
voor geluidsisolerende wanden tot	76 dB
Binnenverpakking/verzending	10/100

Brandwerende kabel-en buisdoorvoeringen voor het afdichten van door- en invoeropeningen in brandwerende wanden en plafonds. De gecertificeerde doorvoeren kunnen snel en eenvoudig gemonteerd worden en kunnen zelfs achteraf nog geplaatst worden. Ze zorgen ervoor dat de brandwerendheidsklasse van de wand behouden blijft (EI90).

- Veilige, zichtbare en gecertificeerde brandwerende doorvoersystemen
- Voor verlaagde plafonds EI30 - EI60
- Zonder pleisteren
- Automatisch afdichten van de voegen
- Voor leidingen Ø van 5 tot 15 mm
- Voor buizen M16 - M25

