

Brandwerende kabelbundeldoorvoer DS 90 / 74 mm



BRANDSCHUTZ



Brandwerende kabelbundeldoorvoer DS 90 / 74 mm

- voor brandwerende wanden EI90
- voor verlaagde plafonds EI30 - EI60
- bevestiging met behulp van de befaamde FX -schroeven
- met geïntegreerde dichting
- zorgt voor een brandwerende afscherming van de ruimte
- permanente houdbaarheid van het materiaal

Artikelnr.:	9459-03
EAN:	4013456536289
Freesgat Ø	74 mm
Min. wanddikte	100 mm
Kabelinvoer	Volledige bezetting (binnendiameter 40 mm)
DIBt-toelating	Z-19.53-2189
voor geluidsisolerende wanden tot	77 dB
Binnenverpakking/verzending	10/100

Brandwerende kabelbundeldoorvoer DS 90 / 74 mm voor kabels, kabelbundels en buizen. De brand- en rookdichte afscherming kan snel en eenvoudig gemonteerd worden en kan ook achteraf nog over leidingen geplaatst worden. Dit artikel biedt een gecertificeerde veiligheid, een hoog montagecomfort en garandeert dat de wand zijn brandwerendheidsklasse behoudt (EI90).

- Veilige, zichtbare en gecertificeerde brandwerende doorvoersystemen
- Voor verlaagde plafonds EI30 - EI60
- Zelfstandig afdichten van de voegen en zonder spatelen of opvullingen
- Plaatsing achteraf zonder schade
- Voor leidingbundels of afzonderlijke installatiebuizen

