

Brandwerende plafonddoorvoering DS 90 / 120 mm en DS 90 / 74 mm



BRANDSCHUTZ



Brandwerende plafonddoorvoering DS 90 / 74 mm

- voor brandwerende plafonds EI30 – EI90
- snelle montage zonder plamuren
- plaatsing vanaf de bovenzijde van het plafond
- zorgt voor een rookdichte afsluiting van de ruimte

Artikelnr.:	9459-05
EAN:	4013456544697
Inbouwopening Ø	100 mm
Plafonddikte	150 - 300 mm
Kabelinvoer	Volledige bezetting (binnendiameter 40 mm)
DIBt-toelating	Z-19.53-2189
PVC-buizen tot	M40
Binnenverpakking/verzending	1/12

De KAISER brandwerende plafonddoorvoering DS 90 / 120 mm en DS 90 / 74 mm garanderen het behoud van de brandwerendheidsklasse van het plafond van EI30 - EI90. Om de verspreiding van vuur en rookgassen doeltreffend te voorkomen bij doorvoering van leidingen en elektrische installatiebuizen door plafonds van beton of cellenbeton, moeten deze in dezelfde brandwerendheidsklasse als het plafond brandveilig worden afgesloten. Dit wordt eenvoudig, snel en betrouwbaar gewaarborgd door de plafondafschermingsystemen DS 90.

- Veilige, zichtbare en gecertificeerde brandwerende doorvoersystemen
- Afscherming speciaal voor plafonddoorvoeren
- Voegen en spleten worden vanzelf gedicht zonder plamuren of aansmeren
- Plaatsing achteraf zonder schade
- Ook voor een gecombineerde installatie van kabel- en buisbundels
- Eenvoudige en snelle montage van bovenaf

