

Electronic-doos HWD 90



Electronic-doos HWD 90

- voor kabels en buizen tot M25
- ook bruikbaar als dubbele doos
- Für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30-EI120 und F30-B-F60-B
- minimale wanddikte 100 mm
- voor inbouwapparaten en elektronische componenten
- tweecompartimenten Electronic inbouwdoos met meegeleverde scheidingswand en behangbare afdekking (afdekking kan 180° gekeerd en gepleisterd worden om eventuele schakelgeluiden te reduceren)
- onderling combineerbaar en combineerbaar met HWD 90 inbouwdozen

Artikelnr.:	9462-94
EAN:	4013456537125
Voor plaatdikte	7 - 40 mm
Diepte	70 mm
Freesgat Ø	2 x 74 mm
Schroefafstand	60 mm
Hartafstand	71 mm
Buisinvoer voor DIN EN buis tot Ø 25 mm	4
Kabelinvoer tot Ø 13,5 mm	4
voor geluidsisolerende wanden tot	77 dB
DIBt-toelating	Z-19.21-2064
ETA-goedkeuring	ETA-18/0091
halogeenvrij	Ja
Binnenverpakking/verzending	5/50

De geluidsisolerende Electronic-doos HWD 90 handhaaft de brandwerendheidsklasse van de wand (EI30 - EI120) en creëert isolatieruimte voor elektronische schakeltoestellen, datadozen, kabels en klemmen. De Electronic-doos is zowel geschikt voor kabels alsook voor installatiebuizen tot M25.

- Voor brandwerende wanden F30-F120 en EI30-EI120
- Installatie achteraf mogelijk
- ook bruikbaar als dubbele doos
- Extra grote aansluitruimte voor communicatie- en netwerktechniek
- Extra ruimte voor elektronische componenten (KNX-actoren, relais, zendmodules, communicatietechniek)
- Vrijwaart de geluidswerende functie van de wand

