

Hollewanddoos HWD B15 voor scheepswanden



BRANDSCHUTZ



Inbouwdoos HWD B15 voor holle wanden

- voor scheepswanden van klasse B15

Artikelnr.:	9464-14
EAN:	4013456535701
Voor plaatdikte	0,2 - 40 mm
Diepte	54,5 mm
Freesgat Ø	74 mm
Afstand schroeven	60 mm
Kabelinvoer tot Ø 13 mm	4
Verbindingssteun volgens VPE	5
Combinatie-afstand door eenvoudig verwijderen van de voorgeperste rand	71 mm
halogeenvrij	Ja
Binnenverpakking/verzending	10/100

De hollewanddozen HWD B15 voor scheidingsschotten van klasse B15 reageren bij brand onmiddellijk. Het geïntegreerd opzwellend materiaal begint te schuimen en sluit de installatieopening veilig af. De hollewanddozen HWD B15 dienen om de brandwerende zone af te schermen tegen vuur en rook en garanderen het behoud van de brandwerendheidsklasse B15 van de wand bij een vlambelasting van ten minste 30 minuten.

- Voor scheidingsvlakken van categorie B15
- Geen omkasting nodig
- Met brandwerend deksel als verbindingsdoos bruikbaar
- Ook installatie achteraf mogelijk

