

Brandwerende plafonddoorvoering DS 90 / 120 mm en DS 90 / 74 mm



Bekisting

- creëert passende inbouwopeningen
- geschikt voor plafondaafschermingssysteem DS 90 / 120 mm
- voor plafonddikte 150 – 300 mm

Artikelnr.:	9473-96
EAN:	4013456544932
Diameter	150 mm
Plafonddikte	150 - 300 mm
Verzending	6

De KAISER brandwerende plafonddoorvoering DS 90 / 120 mm en DS 90 / 74 mm garanderen het behoud van de brandwerendheidsklasse van het plafond van EI30 - EI90. Om de verspreiding van vuur en rookgassen doeltreffend te voorkomen bij doorvoering van leidingen en elektrische installatiebuizen door plafonds van beton of cellenbeton, moeten deze in dezelfde brandwerendheidsklasse als het plafond brandveilig worden afgesloten. Dit wordt eenvoudig, snel en betrouwbaar gewaarborgd door de plafondaafschermingssysteem DS 90.

- Veilige, zichtbare en gecertificeerde brandwerende doorvoersystemen
- Afscherming speciaal voor plafonddoorvoeren
- Voegen en spleten worden vanzelf gedicht zonder plamuren of aansmeren
- Plaatsing achteraf zonder schade
- Ook voor een gecombineerde installatie van kabel- en buisbundels
- Eenvoudige en snelle montage van bovenaf

