

AGRO Kabelwartels Progress® kunststof GFK verhoogde veiligheid Ex e II

**Korte PG-aansluitschroefdraad****Type goedkeuring Progress MS EX**

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd

Artikelnr.:	EX1000.07.065
EAN:	7611614176369
Materiaal	Messing vernikkeld
Dichting	TPE
O-ring	FPM
Bedrijfstemperatuur	-60°C / +100°C
Beschermingsklasse	IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
Testnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categorie 2G	II 2G Ex eb IIC Gb
Categorie 2D	Ex tD A21 IP68
Zone	Gas 1 en 2 / Stof 21 en 22
Certificaat	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0019X
Schroefdraad	Pg 7
Minimaal klembereik	5.0 mm
Maximaal klembereik	6.5 mm
Sleutelbreedte	15 mm
Massawaarde H	17 mm
Schroefdraadlengte L	6 mm
Verzending	50

Beschikbaar op aanvraag

- Uitvoeringen in staal A2 en A4, aansluitschroefdraad Pg