

AGRO Kabelwartels Progress® EMC messing met contacthuls verhoogde veil

**Korte metrische stap****Type goedkeuring Progress MS EMC EX**

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd

Artikelnr.:	EX1080.08.035
EAN:	7611614176246
Materiaal	Messing vernikkeld
Dichting	TPE
O-ring	FPM
Bedrijfstemperatuur	-60°C / +100°C
Beschermingsklasse	IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
Testnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categorie 2G	II 2G Ex eb IIC Gb
Categorie 2D	Ex tD A21 IP68
Zone	Gas 1 en 2 / Stof 21 en 22
Certificaat	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0019X
Eigenschappen	Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelvlechtwerk
Schroefdraad	M8x1.25
Minimaal klembereik	2.5 mm
Maximaal klembereik	3.5 mm
Sleutelbreedte	11 mm
Massawaarde H	15 mm
Schroefdraadlengte L	5 mm
Opmerking	1
Verzending	50

1) metrische stap
Lange aansluitschroefdraad op aanvraag