


AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing druckfeste Kapselung Ex

**Metrische aansluitschroefdraad****Type goedkeuring EX Compact MS**

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd

Artikelnr.:	EX1126.25.180
EAN:	7611614242316
Materiaal	Messing vernikkeld
Dichting	NBR
O-ring	FPM
Bedrijfstemperatuur	-60°C / +105°C
Beschermingsklasse	IP 66 / IP 68 (30 bar)
Testnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categorie 2G	II 2G Ex db eb IIC
Categorie 2D	II 2D Ex ta IIIC
Zone	Gas 1 en 2 / Stof 21 en 22
Certificaat	PTB 10 ATEX 1034X
IECEx Zertifikat	IECEx PTB 12.0055X
Schroefdraad	M25x1.5
Klemmbereik min.	12.5 mm
Klemmbereik max.	18.0 mm
Sleutelbreedte	32 mm
Massawaarde H	28 mm
Schroefdraadlengte L	12 mm
Verzending	20

Beschikbaar op aanvraag

- Rostfreier Stahl A2 oder A4