

AGRO Kabelwartels Progress® messing verhoogde veiligheid Ex e II voor me

**Korte metrische stap****Type goedkeuring Progress MS Multi EX**

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd

Artikelnr.:	EX1310.12.3.010
EAN:	7611614239200
Materiaal	Messing vernikkeld
Dichting	TPE / NBR
O-ring	FPM
Bedrijfstemperatuur	-60°C / +100°C
Beschermingsklasse	IP 66 / IP 68
Testnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categorie 2G	II 2G Ex eb IIC Gb
Categorie 2D	Ex tD A21 IP68
Zone	Gas 1 en 2 / Stof 21 en 22
Certificaat	Verklaring van EEG-typeonderzoek PTB 02 ATEX 1126X
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0019X
Schroefdraad	M12x1.5
Minimaal klembereik	0.6 mm
Maximaal klembereik	1.0 mm
aantal kabels	3
Sleutelbreedte	15 mm
Massawaarde H	17 mm
maatwaarde L	5 mm
Opmerking	3
Verzending	50

3 = materiaal dichtingselement NBR
 Passende Verschlussbolzen siehe Zubehör

Beschikbaar op aanvraag

- Uitvoeringen in staal A2 en A4, aansluitschroefdraad Pg