


AGRO Kabelwartels Progress® messing met trompet en klembekken verhoogd



Korte metrische stap

Type goedkeuring Progress MS T+KB EX

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd

Artikelnr.:	EX1801.17
EAN:	7611614175584
Materiaal	Messing vernikkeld
Schroeven	Roestvrij staal A2
Dichting	TPE
O-ring	FPM
Bedrijfstemperatuur	-60°C / +100°C
Beschermingsklasse	IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
Testnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categorie 2G	II 2G Ex eb IIC Gb
Categorie 2D	Ex tD A21 IP68
Zone	Gas 1 en 2 / Stof 21 en 22
Certificaat	SEV 15 ATEX 0151
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0018
Schroefdraad	M16x1.5
Klemmbereik mit Inlet min.	6.0 mm
Klemmbereik mit Inlet max.	8.0 mm
Minimaal klemmbereik	8.0 mm
Maximaal klemmbereik	10.5 mm
Sleutelbreedte	18 mm
Diameter A	28
Massawaarde H	43 mm
Schroefdraadlengte L	5 mm
Verzending	50