


AGRO Kabelwartels Progress® messing met klembekken verhoogde veiligheid



Korte metrische stap

Type goedkeuring Progress MS KB EX

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd

Artikelnr.:	EX1803.12.03.065
EAN:	7611614175812
Materiaal	Messing vernikkeld
Schroeven	Roestvrij staal A2
Dichting	TPE
O-ring	FPM
Bedrijfstemperatuur	-60°C / +100°C
Beschermingsklasse	IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
Testnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categorie 2G	II 2G Ex eb IIC Gb
Categorie 2D	Ex tD A21 IP68
Zone	Gas 1 en 2 / Stof 21 en 22
Certificaat	SEV 15 ATEX 0151
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0018
Schroefdraad	M12x1.5
Klemmbereik met Inlet min.	- mm
Klemmbereik met Inlet max.	- mm
Minimaal klembereik	5.0 mm
Maximaal klembereik	6.5 mm
Sleutelbreedte	15/16 mm
Massawaarde H	26 mm
Schroefdraadlengte L	5 mm
Aanvullende aantekening	1/2
Verzending	50

1 = Enkelvoudig afdichtingselement

2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Beschikbaar op aanvraag

- Lange aansluitschroefdraad
- Ausführungen in Stahl A2 und A4