


AGRO Kabelwartels Progress® messing met klembekken verhoogde veiligheid

**Korte metrische stap****Type goedkeuring Progress MS KB EX**

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd

Artikelnr.:	EX1803.50
EAN:	7611614176628
Materiaal	Messing vernikkeld
Schroeven	Roestvrij staal A2
Dichting	TPE
O-ring	FPM
Bedrijfstemperatuur	-60°C / +100°C
Beschermingsklasse	IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
Testnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categorie 2G	II 2G Ex eb IIC Gb
Categorie 2D	Ex tD A21 IP68
Zone	Gas 1 en 2 / Stof 21 en 22
Certificaat	SEV 15 ATEX 0151
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0018
Schroefdraad	M50x1.5
Klemmbereik met Inlet min.	33.0 mm
Klemmbereik met Inlet max.	37.0 mm
Minimaal klembereik	37.0 mm
Maximaal klembereik	42.0 mm
Sleutelbreedte	55 mm
Massawaarde H	49 mm
Schroefdraadlengte L	9 mm
Aanvullende aantekening	-
Verzending	10

1 = Enkelvoudig afdichtingselement

2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Beschikbaar op aanvraag

- Lange aansluitschroefdraad
- Ausführungen in Stahl A2 und A4