


AGRO Kabelwartels Progress® EMC messing met contacthuls en klembekker

**Korte metrische stap****Type goedkeuring Progress MS EMC KB EX**

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd

Artikelnr.:	EX1803.80.12.060
EAN:	7611614176550
Materiaal	Messing vernikkeld
Schroeven	Roestvrij staal A2
Dichting	TPE
O-ring	FPM
Bedrijfstemperatuur	-60°C / +100°C
Beschermingsklasse	IP 66 / IP 68 (bis 10 bar)
Testnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categorie 2G	II 2G Ex eb IIC Gb
Categorie 2D	Ex tD A21 IP68
Zone	Gas 1 en 2 / Stof 21 en 22
Certificaat	SEV 15 ATEX 0151
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0018
Schroefdraad	M12x1.5
Minimaal klembereik	4.5 mm
Maximaal klembereik	6.0 mm
Sleutelbreedte	15/16 mm
Massawaarde H	26 mm
Schroefdraadlengte L	5 mm
Opmerking	1
Verzending	50

1 = certificaat PTB 02 ATEX 1126X / IECEx SEV 12.0002X
 Lange aansluitschroefdraad op aanvraag