


## AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT mit Klemmback

**Korte metrische stap****Type goedkeuring Progress MS EMV easyCONNECT KB EX**

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>         | <b>EX1803.83.63</b>                               |
| EAN:                       | 7611614326610                                     |
| Materiaal                  | Messing vernikkeld                                |
| Schroeven                  | Roestvrij staal A2                                |
| Dichting                   | TPE                                               |
| O-ring                     | FPM                                               |
| Bedrijfstemperatuur        | -60°C / +100°C                                    |
| Beschermingsklasse         | IP 66 / IP 68                                     |
| Testnorm                   | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Categorie 2G               | II 2G Ex eb IIC Gb                                |
| Categorie 2D               | Ex tD A21 IP68                                    |
| Zone                       | Gas 1 en 2 / Stof 21 en 22                        |
| Certificaat                | SEV 15 ATEX 0151                                  |
| IECEx Zertifikat           | IECEx SEV 15.0018                                 |
| Schroefdraad               | M63x1.5                                           |
| Klemmbereik met Inlet min. | 40.0 mm                                           |
| Klemmbereik met Inlet max. | 46.0 mm                                           |
| Minimaal klembereik        | 46.0 mm                                           |
| Maximaal klembereik        | 52.0 mm                                           |
| Sleutelbreedte             | 70 mm                                             |
| Massawaarde H              | 60 mm                                             |
| Schroefdraadlengte L       | 10 mm                                             |
| Aanvullende aantekening    | -                                                 |
| Verzending                 | 5                                                 |

1 = Enkelvoudig afdichtingselement

2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

**Beschikbaar op aanvraag**

- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Ausführungen in Stahl A2 und A4