


AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing mit Klemmbacken Ex d II

**Metrische aansluitschroefdraad****Type goedkeuring EX Compact MS KB**

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd

Artikelnr.:	EX1826.20.110
EAN:	7611614316123
Materiaal	Messing vernikkeld
Dichting	NBR
O-ring	FPM
Bedrijfstemperatuur	-60°C / +105°C
Beschermingsklasse	IP 66 / IP 68 (30 bar)
Testnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categorie 2G	II 2G Ex db eb IIC Gb
Categorie 2D	Ex tD A21 IP68
Zone	Gas 1 en 2 / Stof 21 en 22
Certificaat	SEV 17 ATEX 0153
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 17.0017
Schroefdraad	M20x1.5
Klemmbereik min.	5.0 mm
Klemmbereik max.	11.0 mm
Sleutelbreedte	24 mm
Massawaarde H	35 mm
Schroefdraadlengte L	12 mm
Verzending	25

Beschikbaar op aanvraag

- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Rostfreier Stahl A2 oder A4