


Vernauwingen messing verhoogde veiligheid Ex e II



Toebehoren

Type goedkeuring Vernauwing MS EX

- Metrische buitenschroefdraad
- Metrische binnenschroefdraad
- Met O-ring

Artikelnr.:	EX3500.10.08
EAN:	7611614175300
Materiaal	Messing vernikkeld
O-ring	FPM
Bedrijfstemperatuur	-60°C / +100°C
Beschermingsklasse	IP 66 / IP 68
Testnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categorie 2G	II 2G Ex eb IIC Gb
Categorie 2D	Ex tD A21 IP68
Zone	Gas 1 en 2 / Stof 21 en 22
Certificaat	SEV 15 ATEX 0151
IECEx Zertifikat	IECEx SEV 15.0018
Schroefdraad buiten	M10x1.5
Schroefdraad binnen	M 8x1.25
Aanvullende aantekening	1
Sleutelbreedte	13 mm
Massawaarde H	8.0 mm
maatwaarde L	5 mm
Opmerking	2
Verzending	50

1) metrische stap

2 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Het in elkaar schroeven van meerdere reducties/verwijdingen is niet toelaatbaar volgens de norm!